



Spachtel VE-Harz

schnell erhärtend •2K-VE-Harz (Vinyl-Ester)

Spachtelharz

- Harz nach EN 1504
- für Lineranbindungen an Schächten

Eigenschaften

- bis 100° C belastbar (Wasser)
- auch bei sehr starken Säuren und Laugen
- einstellbare Topf- und Aushärtezeiten
- schnell und einfach mischbar
- sehr schnelle Anwendung ohne Grundierung auf Untergründe mit IBW® Kanalsanierungsmörtel
- sehr schnelle Anwendung ohne Grundierung auf Untergründe mit IBW® Abdichtungsmörtel

Beständigkeit

- auch bei biogener Schwefelsäure

Technische Informationen

Temperaturbelastung:

- bis 100° C belastbar (Wasser)

Aushärtung:

- ca. 30 Minuten

Wasserbelastbar:

- ca. 60 Minuten

Farbe: blau

Lagerung: trocken bei mind. 15° C

Lagerfähigkeit: nach Absprache

Lieferform: 1 kg-Dose

Verbrauch: ca. 1 kg/m² bei 1 mm Schichtdicke

Hinweise:

Die Angaben dieser technischen Hinweise sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise dar und beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Die angegebenen Daten wurden bei Normalklimat nach DIN EN 23270 (23°C/ 50 % r.F.) ermittelt und sind Durchschnittswerte; Abweichungen sind daher möglich. Bei den auszuführenden Arbeiten sind unsere Verarbeitungsempfehlungen, die einschlägigen Richtlinien, Empfehlungen und Normen sowie der Stand der Technik zu berücksichtigen und im konkreten Anwendungsfall vorher durch Versuche zu prüfen. Eine Haftung unsererseits bezieht sich ausschließlich auf die Produktqualität. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Mit Herausgabe dieser technischen Hinweise verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Stand: 12/18

IBW Baustoffe GmbH • Annastr. 21a • D-45711 Datteln • Tel.: +49 (0) 2363 731497 • info@ibw-baustoffe.de